



Sterilgutversorgung: Hammerlit Shuttle-System



Shuttle-System: **113**
Die Funktion

Transportwagen **114**

Einschubgestelle **114-115**

Übernahmewagen,
Plattformen **116**



Das Andocken des Übernahmewagens

Der Übernahmewagen wird mit einem 2-Punkt-Koppelmechanismus einfach und sicher am Shuttle-Transportwagen fixiert (Patent DBP DE 103 17 290).



Schräg an den Transportwagen...



... bis zum Anschlag heranfahren...



... heranschwenken, bis er selbstständig einrastet.

Das Abkoppeln des Übernahmewagens

Zum Abkoppeln einfach die Entriegelung am Schiebegriff betätigen und das Gerät abschwenken.

Die Übergabe des Einschubgestells

Ohne Platzwechsel des Bedieners kann das Einschubgestell direkt nach dem Andocken eingeschoben werden:



... bis es einrastet.



... und einschieben ...



Einfach den Entriegelungsbügel anheben ...

Die Übernahme des Einschubgestells

Das Herausfahren des Einschubgestells aus dem Transportwagen erfolgt genau umgekehrt:

Einfach den Entriegelungsbügel wieder anheben und das Gestell herausfahren bis es selbstständig wieder einrastet.




Vorrichtung zur Aufnahme von Einschubgestellen

- geräuscharme, stabile Führungselemente für 1 oder 2 Einschubgestelle
- selbsttätige Arretierung von Übernahmewagen und Einschubgestell



RGEE2x3SH, 2 x EGSTE3E60



Hygienische Führungselemente für die Einschubgestelle

RGEE2x3SH

Kapazität (STE)	Abmessungen (mm)	Bestellzeichen	pass. Einschubgestell	pass. Übernahmewagen/Plattform
3 x 2	980 x 725 x 1365	RGEE2x3SH	EGSTE3E60, EGSTE3	UEWSTE3
6 x 1	980 x 725 x 1365	RGEE6SH	EGSTE6E60, EGSTE6	UEWSTE6
9 x 1	1255 x 725 x 1365	RGEE9SH	EGSTE9E60, EGSTE9	UEWSTE9
2 x 6 Iso - Module*	1255 x 725 x 1365	RGEE2xISO1SH	EGISO1E60, EGISO1	UEWISO1
12 Iso - Module*	1125 x 725 x 1365	RGEEISO2SH	EGISO2E60, EGISO2	UEWISO2

*600 x 400 x 100 mm

Shuttle-System: Einschubgestelle

Einschubgestelle

- aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- 25 x 25 mm Vierkantrohr - Konstruktion, fugenlos verarbeitet
- Entriegelungsbügel in voller Gerätebreite, daher auch von der Seite bedienbar
- 4 Bockrollen, leitfähig, Ø 75 mm
- sterilisierfähig



EGSTE9E60 mit 9 Paar Winkelschienen CES60

Kapazität	Abmessungen B x T x H (mm)	Bestellz.
3 x 1 STE	355 x 600 x 1050	EGSTE3E60
6 x 1 STE	685 x 600 x 1050	EGSTE6E60
9 x 1 STE	1015 x 600 x 1050	EGSTE9E60



EGSTE9 mit 2 Fachböden CEGSTE9

Einschubgestelle mit Gitterfachböden

- 2 lose und ein fester Gitterfachboden
- optional mit Fachteilern **CEGSTEFT**



Kapazität	Abmessungen B x T x H (mm)	Bestellz.
6 x 1 STE o. 3 x 1 ISO-Cont.	650 x 600 x 1050	EGSTE6
9 x 1 STE o. 6 x 1 ISO-Cont.	950 x 600 x 1050	EGSTE9

Einschubgestelle mit U-Schienen, höhenverstellbar

- mit 6 bzw. 12 Paar U-Schienen
- optional mit Anschlagleiste
- optional mit Sicherungsbügel



EGISO1 mit 6 Paar U-Schienen CESU60



Kapazität	Abmessungen B x T x H (mm)	Bestellz.
6 ISO-Module 40/60	455 x 600 x 1050	EGISO1
12 ISO-Module 40/60	885 x 600 x 1060	EGISO2



UEWSTE9SF



RGEE2x3SH, 2 x EGSTE3E60, UEWSTE3



UEWISO1

Übernahmewagen

- aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- mit Vorrichtung zur sicheren Aufnahme und Fixierung von passenden Einschubgestellen
- geeignet zum Andocken an passenden Shuttle-Transportwagen
- einfache Entriegelung durch ergonomische Bedienung direkt am Schiebegriff
- 3-seitige Wandabweiser aus Vollkunststoff
- 4 Edelstahl-Lenkkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, leitfähig, Ø 125 mm
- in Ausführung „SF“ sterilisierfähig

Passende Einschubgestelle	Abmessungen B x T x H (mm)	Bestellz.
EGSTE3, EGSTE3E60	445 x 640 x 945	UEWSTE3
EGSTE9, EGSTE3E90	1110 x 640 x 945	UEWSTE9

Passende Einschubgestelle	Abmessungen B x T x H (mm)	Bestellz.
EGSTE6, EGSTE6E60	785 x 640 x 945	UEWSTE6
EGISO1, EGSTE3	555 x 640 x 945	UEWISO1

Shuttle-System: Plattform



PFSTEIS02

Plattformen

- aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- mit Vorrichtung zur sicheren Aufnahme und zur Fixierung von passenden Einschubgestellen
- koppelfähig mit passenden Übernahmewagen
- umlaufende Vollkunststoff-Stoßsicherung
- 4 Stellfüße, leitfähig, höhenverstellbar

Anzahl Einschubgestelle	Abmessungen B x T x H (mm)	Bestellz.
1	530 x 685 x 300	PFSTE3
2	895 x 685 x 300	PFSTE2x3
1	840 x 685 x 300	PFSTE6
1	1170 x 685 x 300	PFSTE9

Anzahl Einschubgestelle	Abmessungen B x T x H (mm)	Bestellz.
1	630 x 685 x 300	PFISO1
2	1180 x 685 x 300	PF2xISO1
1	1060 x 685 x 300	PFISO2