

Diese Wagen bestehen aus einem Edelstahlrohrrahmen mit **lose eingelegten**, lichtgrauen Vollkernplatten. Die Abmessungen sind den üblichen Modulbehältern von 600 x 400 mm angepasst. Gegen Aufpreis ist eine Lieferung der Vollkernplatten in anderen Farben möglich. Rollengehäuse verzinkt-chromatiert, Bereifung Vollgummi blaugrau.  
**Tragkraft pro Boden max. 80 kg**, Gesamttragkraft max. 200 kg.



Mehrzweckwagen MW 862/C mit farbigen Platten, hier in capriblau.  
 Farbige Platten sind gegen Aufpreis erhältlich.



Mehrzweckwagen MW 863

Höhe	Breite	Tiefe	Höhe des unteren Bodens	Höhe des oberen Bodens	Abstand der Böden	Größe der Platten	Räder Ø	Gewicht	Bestellz.
mm	mm	mm					mm	kg	
965	730	540	200	845	610	600 x 400	125	15	<b>MW 642</b>
965	730	540	200	845	300	600 x 400	125	20	<b>MW 643</b>
965	940	730	200	845	610	800 x 600	125	25	<b>MW 862</b>
965	940	730	200	845	300	800 x 600	125	30	<b>MW 863</b>

## MAX Mehrzweckwagen



**Auflagen jetzt mit antibakteriellem Wirkstoff!**

**Ausführung:**

- 3 Fachböden, mit geteilten Auflagen
- Höhe 970 (990 mm)
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Stopp
- Rollengehäuse: Polyamid
- mit doppelreihigem Schwenkkugellager

MAX Mehrzweckwagen

Breite mm	Tiefe 457 mm		Tiefe 610 mm	
	Gitterfachböden	geschlossene Fachböden	Gitterfachböden	geschlossene Fachböden
610	<b>FE 1824 GX2-3</b>	<b>FE 1824 FX2-3</b>	<b>FE 2424 GX2-3</b>	<b>FE 2424 FX2-3</b>
762	<b>FE 1830 GX2-3</b>	<b>FE 1830 FX2-3</b>	<b>FE 2430 GX2-3</b>	<b>FE 2430 FX2-3</b>
914	<b>FE 1836 GX2-3</b>	<b>FE 1836 FX2-3</b>	<b>FE 2436 GX2-3</b>	<b>FE 2436 FX2-3</b>
1067	<b>FE 1842 GX2-3</b>	<b>FE 1842 FX2-3</b>	<b>FE 2442 GX2-3</b>	<b>FE 2442 FX2-3</b>
1220	<b>FE 1848 GX2-3</b>	<b>FE 1848 FX2-3</b>	<b>FE 2448 GX2-3</b>	<b>FE 2448 FX2-3</b>

Schiebebügel und Fachböden dieser Mehrzweckwagen sind aus EDELSTAHL gefertigt. Zur Geräuschdämpfung sind die Fachböden unterfüttert. **Neu: Leise Kunststoffrollen!** Rollengehäuse Polyamid, thermoplastische Gummibereifung. **Tragkraft pro Boden max. 40 kg, Gesamttragkraft max. 120 kg.**



MW 26



MW 36

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl der Böden	Höhe des unteren Bodens	Höhe des oberen Bodens	Abstand der Böden	Größe der Platten	Räder Ø mm	Gewicht kg	Bestellz.
950	900	600	2	230	850	585	800 x 500	125	17	<b>MW 26</b>
950	900	600	3	230	850	275	800 x 500	125	21	<b>MW 36</b>
1290	900	600	4	230	1160	285	800 x 500	125	26	<b>MW 46</b>
1290	900	600	5	230	1160	205	800 x 500	125	30	<b>MW 56</b>



MW 28 L

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe des unteren Bodens	Höhe des oberen Bodens	Abstand der Böden	Größe der Platten	Räder Ø mm	Gewicht kg	Bestellz.
1000	1100	700	296	916	585	1000 x 600	125	23	<b>MW 28 L</b>
1000	1100	700	296	916	275	1000 x 600	125	28	<b>MW 38 L</b>

Mehrzweckwagen, EDELSTAHL.

**Verstärkte Ausführung** durch umlaufende Rohrkonstruktion.

**Neu: Leise Kunststoffrollen!** Rollengehäuse Polyamid, thermoplastische Gummibereifung.

**Tragkraft pro Boden max. 80 kg; Gesamttragkraft max. 160 kg bzw. 200 kg.**



BC 2030-3

## Geräuscharm, da Kunststoff-Fachböden

Diese **Mehrzweckwagen** sind zur Benutzung in engen Arbeitsbereichen bestimmt, in denen **optimale Raumausnutzung** und **Wendigkeit** gefragt sind. Die Böden bestehen aus Polyethylen mit leicht zu reinigender, glatter Oberfläche.

Die Modelle sind mit zwei oder drei Fachböden erhältlich. Die Kunststoff-Fachböden sind rundum mit einer **Aufkantung** versehen. Hierdurch werden verschüttete Flüssigkeiten zurückgehalten und können nicht auf den Fußboden tropfen.

Der mittlere Fachboden ist bei Geräten ohne Verkleidung im Raster von 25 mm verstellbar.

Die **Tragfähigkeit** beträgt **pro Boden 30 kg**, die Gesamt-Tragkraft max. 90 kg.

4 Lenkrollen, ø 125 mm, davon 2 mit Doppelstopp, Gummibereifung, blau-grau.



BC 2030-2



BCE 1627-3



BC 3E 2030-3

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Anzahl Böden	Ablagefläche mm	Abstand der Böden	Bestellzeichen o. Verkleidung	mit stirnseitiger Verkleidung	mit 3-seitiger Verkleidung
940	455	750	2	380 x 630	550	<b>BC 1627-2</b>	—	—
940	455	750	3	380 x 630	250	<b>BC 1627-3</b>	<b>BCE 1627-3</b>	<b>BC3E 1627-3</b>
940	546	857	2	475 x 735	550	<b>BC 2030-2</b>	—	—
940	546	857	3	475 x 735	250	<b>BC 2030-3</b>	<b>BCE 2030-3</b>	<b>BC3E 2030-3</b>
940	686	1003	2	620 x 880	550	<b>BC 2636-2</b>	—	—
940	686	1003	3	620 x 880	250	<b>BC 2636-3</b>	<b>BCE 2636-3</b>	<b>BC3E 2636-3</b>

Höhe der oberen Ablagefläche: 900 mm



Universalwanne mit EDELSTAHL-Halterung, Abmessung 300 x 400 x 100 mm (BxTxH)	
Modell	Bestellzeichen
BC 1627	<b>BC UW11</b>
BC 2030	<b>BC UW12</b>
BC 2636	<b>BC UW13</b>

Abfallbehälter mit Halterung		
Modell	9 l	14 l
	280x170x265 mm	335x200x325 mm
BC 1627	<b>BC AB91</b>	<b>BC AB141</b>
BC 2030	<b>BC AB92</b>	<b>BC AB142</b>
BC 2636	<b>BC AB93</b>	<b>BC AB143</b>



BC2030-2D

Bei den Kompakt-Mehrzweckwagen der Serie BCD sind die **Kunststoff-Fachböden als Wannen ausgebildet** und haben eine umlaufende Wandhöhe von 70 mm. Diese hohe Aufkantung erschwert ein Herunterfallen von Gegenständen während des Transports und verhindert ein Herabtropfen von verschütteten Flüssigkeiten auf den Boden.

Wie beim herkömmlichen Modell (vgl. Seite 30) ist der mittlere Fachboden im Raster von 25 mm verstellbar.

**Die Tragkraft beträgt pro Fachboden 30 kg, die Gesamttragkraft max. 90 kg.**



BC2030-3D

Bestellzeichen	Abmessungen (B x T x H) (mm)	Ablagefläche	Anzahl der Fachböden
BC 2030-2D	840 x 540 x 1060	480 x 730	2
BC 2030-3D	840 x 540 x 1060	480 x 730	3
BC 2636-2D	995 x 690 x 1060	625 x 885	2
BC 2636-3D	995 x 690 x 1060	625 x 885	3

Höhe der obersten Ablagefläche: 980 mm

## Gastronom-Regalwagen



Regalwagen **für Gastronorm-Behälter und Gastronorm-Tabletts** eignen sich besonders für den Einsatz im Hotel-, Gastronomie- und Großküchenbereich.

Die Vielzahl an Varianten bietet eine optimale Lösung für jeden Einsatzbereich.

Die Regalwagen sind mit 4 Lenkrollen mit Stopp, ø 125mm, ausgestattet.

**Auf Anfrage auch Sonderanfertigung!**

Abmessungen (B x T x H) mm	Kapazität	Bestellzeichen
460 x 625 x 1630	18 GN 1/1, 36 GN 1/2	<b>GN 160</b>
660 x 745 x 1630	18 GN 2/1, 36 GN 1/1	<b>GN 161</b>